



Allzweck-Lasur

Лазурь премиум-класса с эффектом масла и сатиновым блеском



Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	672	96
	Единица упаковки	0,75 л	5 л
	Тип упаковки	банка жест.	ведро жест.
	Код упаковки	01	05
	Арт. №		
farblos / бесцветный	2359	■	■ ■ ■


Продукт колеруется в различные цвета по системе колеровки remmers-mix. Дополнительная информация может быть получена у сотрудника службы продаж при оформлении заказа.

Расход



~ 80 мл/м² на один слой, наносить не менее 2 слоев.

Область применения



- Защита и декоративная отделка деревянных поверхностей внутри помещений:
 - конструкционная массивная древесина (К2), в т.ч. бревно (рубленое, ОЦБ), брус (клёвый, профилированный естественной сушки), доска (обрезная естественной сушки) и пр.
 - оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома (К3)
 - изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка (К3)
- Не предназначено для напольных поверхностей (террас, настилов и т.п.)
- В случае наличия конструкционной защиты, достаточной для защиты поверхности от прямого воздействия солнечных лучей и осадков, и применения защитного грунта (IG-10, Holzschatz-Grund, Holzschatz IG-10 или Holzschatz-Grund Aqua) может использоваться в качестве наружного покрытия
- Рекомендуется как в качестве первичного, так и в качестве обновляющего покрытия

Свойства



- Идеально подчеркивает фактуру и текстуру древесины
- Шелковисто-матовое покрытие
- Влагостойкое покрытие
- Высокая адгезия к основанию
- Эластичное покрытие
- Хорошая паропроницаемость обеспечивает комфорт в помещении
- Простота применения

Технические параметры продукта

Связующее вещество	акрилатно-алкидная дисперсия
Плотность (20 °C)	~ 1,02 г/см ³
Запах	умеренный
Степень блеска	шелковисто-матовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **IG-10 (7144)**
- **HOLZSCHUTZ-GRUND (2066)**
- **HOLZSCHUTZ IG-10 (44807144)**
- **HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA (44307145)**
- **HOLZ-VZ (44305320)**
- **HF-SCHUTZ (44301900)**
- **HIRNHOLZSCHUTZ (1900)**
- **INUDLINE SW-910 (3777)**
- **CLEAN SL (0671)**



Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %.

Основание должно быть чистым, сухим и обладать несущей способностью.

■ Подготовка поверхности

Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.

Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания.

Наружные поверхности, требующие защиты от влаги, гнили и синевы, предварительно обработать специальным средством для защиты древесины (напр., IG-10*, HOLZSCHUTZ IG-10*, HOLZSCHUTZ-GRUND*, HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA*). (*Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!).

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +10 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал.

Наносить кистью.

Наносить вдоль волокон.

После высыхания нанести 2-й слой.

Обновляющее / ремонтное покрытие: нанести 1 - 2 слоя с легкой промежуточной шлифовкой после каждого слоя.

На смежных поверхностях применять только материал с одинаковым номером партии (материалы из разных партий предварительно смешивать друг с другом), поскольку в противном случае могут иметь место незначительные различия в цвете, степени блеска и структуре покрытия.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Перед нанесением покрытия на технически модифицированную древесину и древесные материалы рекомендуется выполнить пробное нанесение, а также предварительное испытание на пригодность для предусмотренной сферы применения.

Варианты farblos/бесцветный и weiss/белый применять вне помещений только на поверхностях, не подверженных прямому атмосферному воздействию (например, нижние поверхности свесов кровли и т.п.), либо только в интерьерах.

Во время нанесения и высыхания покрытия защищать поверхность от дождя, ветра, солнечных лучей и образования конденсата.

Для обеспечения качественной защиты поверхности торцов и мест поперечных спилов деревянных элементов дополнительно обработать специальным средством (напр., HIRNHOLZSCHUTZ, INDULINE SW-910, HF-SCHUTZ).

■ Высыхание

~ 4 часа при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ Разбавление

Продукт готов к применению. При необходимости допускается добавление не более 5 % добавки HOLZ-VZ.

Общие указания

DIN EN 71-3 «Миграция определенных элементов»:

Данный продукт соответствует ограничениям по миграции тяжелых металлов в детские игрушки согласно DIN EN 71-3 и отвечает одному из ряда дополнительных требований по безопасности детских игрушек согласно Директиве ЕС „О безопасности игрушек“ (2009/48/EC).

Рабочий инструмент / очистка




Кисть малая (с искусственной щетиной), кисть флейцевая (с искусственной щетиной).

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.





**Безопасность / нормативные
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязательствующий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязательствующими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.